

Informacje o bezpieczeństwie produktu – GPSR

Produkt: pokrowce na maszyny budowlane

Przeznaczenie: produkt przeznaczony do osłaniania maszyn budowlanych podczas postoju i przechowywania. Pokrowiec służy do ochrony maszyny przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak kurz, zabrudzenia, deszcz, śnieg, wilgoć, promieniowanie UV oraz inne typowe warunki atmosferyczne. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Producent i podmiot odpowiedzialny

Nava Group

Morawin 69a

62-834 Ceków

Telefon: 888 666 536

Email: zamowienia@navagroup.pl

Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Pokrowiec należy stosować wyłącznie na maszynie wyłączonej, unieruchomionej i zabezpieczonej przed przypadkowym uruchomieniem.
2. Nie należy zakładać pokrowca na maszynę z pracującym silnikiem, rozgrzаныmi elementami układu wydechowego, gorącymi podzespołami lub elementami mogącymi uszkodzić materiał.
3. Przed założeniem pokrowca należy upewnić się, że maszyna ostygła, a jej powierzchnia nie stwarza ryzyka stopienia, przypalenia lub uszkodzenia materiału.
4. Pokrowiec należy dobrać do rozmiaru i kształtu maszyny. Zbyt mały, zbyt duży lub nieprawidłowo dopasowany pokrowiec może przesuwac się, podwijać albo nie zapewniać prawidłowego osłonięcia maszyny.
5. Podczas zakładania i zdejmowania pokrowca należy zachować ostrożność przy ostrych krawędziach, wystających elementach, łyżkach, ramionach, osprzęcie roboczym, lusterkach, uchwytach oraz innych częściach maszyny.
6. Nie należy ciągnąć pokrowca z nadmierną siłą po ostrych lub szorstkich elementach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiału.
7. Po założeniu pokrowca należy upewnić się, że jest on prawidłowo ułożony i zabezpieczony elementami mocującymi.
8. Jeżeli pokrowiec posiada pas ściągający lub inne elementy mocujące, należy je dociągnąć w sposób stabilny, ale bez nadmiernego naprężania materiału.
9. Luźne elementy mocujące należy zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, zaczepienia lub przypadkowego zaplątania.
10. Pokrowca nie należy używać podczas pracy maszyny, jazdy, transportu na lawecie ani przemieszczania maszyny.
11. Przed uruchomieniem maszyny pokrowiec należy całkowicie zdjąć i odłożyć w bezpieczne miejsce.
12. Nie należy pozostawiać pokrowca w bezpośrednim kontakcie z otwartym ogniem, iskrami, urządzeniami grzewczymi, spawarkami, szlifierkami ani innymi źródłami wysokiej temperatury.

13. Produkt nie jest przeznaczony do podnoszenia, holowania, mocowania ładunku ani zabezpieczania maszyny podczas transportu.
14. Pokrowiec nie zastępuje garażu, zadaszenia, plandeki transportowej ani profesjonalnych zabezpieczeń wymaganych przy transporcie maszyny.
15. W przypadku silnego wiatru, burzy lub ekstremalnych warunków pogodowych należy regularnie kontrolować ułożenie i mocowanie pokrowca.
16. Jeżeli pokrowiec zostanie uszkodzony, rozerwany, przetarty lub utraci stabilność mocowania, należy przerwać jego użytkowanie do czasu oceny stanu produktu.
17. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Pokrowiec oraz elementy mocujące nie są zabawką.
18. Opakowanie produktu należy usunąć lub przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby ograniczyć ryzyko uduszenia lub przypadkowego zaplątania.

Montaż i kontrola przed pozostawieniem maszyny

Po założeniu pokrowca należy sprawdzić:

- czy pokrowiec obejmuje maszynę zgodnie z przeznaczeniem,
- czy materiał nie jest nadmiernie naprężony na ostrych lub wystających elementach,
- czy dolna część pokrowca jest prawidłowo ułożona,
- czy pas ściągający lub inne elementy mocujące są właściwie zabezpieczone,
- czy żaden element pokrowca nie zwisa w sposób mogący powodować potknięcie lub zaczepienie,
- czy pokrowiec nie dotyka gorących elementów maszyny.

Jeżeli pokrowiec przesuwą się, podwija, zahacza o elementy maszyny lub nie można go prawidłowo zabezpieczyć, nie należy pozostawiać go na maszynie bez poprawienia ułożenia.

Użytkowanie w warunkach zewnętrznych

Pokrowiec jest przeznaczony do ochrony maszyny podczas postoju przed typowymi czynnikami atmosferycznymi i zabrudzeniami. W przypadku długotrwałego użytkowania na zewnątrz zaleca się okresową kontrolę stanu pokrowca oraz maszyny znajdującej się pod nim.

W celu ograniczenia gromadzenia się wilgoci pod pokrowcem warto okresowo wietrzyć maszynę, szczególnie po intensywnych opadach, dużych zmianach temperatury lub dłuższym czasie przechowywania.

Czyszczenie i konserwacja

Pokrowiec należy czyścić zgodnie z rodzajem zabrudzenia, najlepiej przy użyciu miękkiej szczotki, wilgotnej ściereczki lub łagodnych środków czyszczących. Nie należy stosować agresywnych detergentów, rozpuszczalników, wybielaczy ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić strukturę materiału, powłokę ochronną lub filtr UV.

Przed złożeniem i przechowywaniem pokrowiec powinien być suchy. Przechowywanie mokrego lub silnie zabrudzonego pokrowca może prowadzić do powstawania nieprzyjemnego zapachu, zabrudzeń wtórnych lub pogorszenia właściwości użytkowych materiału.

Ograniczenia użytkowania

Pokrowiec nie jest produktem ochrony osobistej i nie zabezpiecza użytkownika przed zagrożeniami wynikającymi z pracy maszyny budowlanej. Produkt nie chroni maszyny przed uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi na skutek uderzeń, upadku przedmiotów, aktów wandalizmu, niewłaściwego transportu, ekstremalnych zjawisk pogodowych ani nieprawidłowego użytkowania.

Postępowanie w przypadku problemu z bezpieczeństwem

W przypadku zauważenia wady, uszkodzenia, nieprawidłowego działania elementów mocujących, problemu z dopasowaniem lub innego zdarzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania produktu, należy przerwać użytkowanie pokrowca i skontaktować się z producentem:

Nava Group

Morawin 69

62-834 Ceków

Telefon: 888 666 536

Email: zamowienia@navagroup.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę produktu, model lub typ maszyny, opis problemu, zdjęcia produktu oraz numer zamówienia, jeżeli jest dostępny.