

Informacje o bezpieczeństwie produktu – GPSR

Produkt: osłona przeciwsłoneczna do markizy kampera / przyczepy kempingowej

Przeznaczenie: produkt przeznaczony do montażu w przednim profilu markizy kampera lub przyczepy kempingowej podczas postoju. Osłona służy do ograniczenia nasłonecznienia, poprawy komfortu wypoczynku oraz częściowego zwiększenia prywatności w strefie pod markizą. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Producent i podmiot odpowiedzialny

Nava Group

Morawin 69a

62-834 Ceków

Telefon: 888 666 536

Email: zamowienia@navagroup.pl

Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Osłonę należy stosować wyłącznie podczas postoju kampera lub przyczepy kempingowej.
2. Nie należy używać osłony podczas jazdy, przemieszczania pojazdu ani transportu.
3. Przed montażem należy upewnić się, że markiza jest prawidłowo rozłożona, stabilna i zgodna z instrukcją producenta markizy.
4. Osłonę należy montować wyłącznie w markizach wyposażonych w odpowiedni kanał montażowy do paneli frontowych.
5. Przed wsunięciem kedry w profil markizy należy sprawdzić, czy profil jest czysty, drożny i nie posiada ostrych krawędzi mogących uszkodzić materiał.
6. Osłonę należy wsuwać w prowadnicę równomiernie, bez szarpania i nadmiernego użycia siły.
7. Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palców w profilu markizy lub przy elementach konstrukcyjnych.
8. Po zamontowaniu osłony należy ją odpowiednio naciągnąć i ustabilizować przy podłożu za pomocą przewidzianych elementów montażowych.
9. Śledzie, linki, gumy lub inne elementy mocujące należy umieścić tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, zaczepienia lub przypadkowego zaplątania.
10. Elementy elastyczne, takie jak gumy montażowe, należy napinać ostrożnie. Nadmierne napięcie może spowodować gwałtowne odbicie elementu mocującego.
11. Nie należy nadmiernie napinać materiału, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia osłony, kedry, szwów lub elementów markizy.
12. Osłona nie jest przeznaczona do przenoszenia obciążeń, podpierania markizy ani wzmacniania jej konstrukcji.
13. Nie należy wieszać na osłonie ciężkich przedmiotów, sprzętu kempingowego, ubrań, lampek, linek ani dodatkowych akcesoriów, jeżeli nie są do tego przewidziane.
14. Produkt należy trzymać z dala od otwartego ognia, grilli, palników, nagrzewnic, świec, iskiei oraz innych źródeł wysokiej temperatury.
15. W przypadku silnego wiatru, burzy, intensywnych opadów lub nagłej zmiany pogody osłonę należy zdemontować lub odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z warunkami na miejscu.

16. Nie należy pozostawiać rozłożonej osłony bez kontroli podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
17. Przed zwinięciem markizy osłonę należy całkowicie zdemontować. Nie należy zwinąć markizy razem z zamontowaną osłoną, jeżeli konstrukcja markizy nie jest do tego przeznaczona.
18. Nie należy używać produktu, jeżeli materiał, kedra, szwy, śledzie, gumy lub inne elementy mocujące są uszkodzone.
19. Produkt nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę osłoną, linkami, gumami, śledziami ani opakowaniem.
20. Opakowanie produktu należy usunąć lub przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby ograniczyć ryzyko uduszenia lub przypadkowego zaplątania.

Montaż i kontrola przed użytkowaniem

Po zamontowaniu osłony należy sprawdzić:

- czy kedra jest prawidłowo wsunięta w profil markizy,
- czy osłona jest równomiernie rozłożona na całej szerokości,
- czy materiał nie jest skręcony, podwinięty ani nadmiernie naprężony,
- czy dolne mocowania są stabilne i prawidłowo osadzone w podłożu,
- czy linki, gumy lub śledzie nie znajdują się w przejściu,
- czy osłona nie dotyka źródeł ciepła, ostrych elementów lub ruchomych części markizy,
- czy cała konstrukcja pozostaje stabilna po lekkim poruszeniu osłony.

Jeżeli osłona przesuwana się, wypina, nadmiernie faluje na wietrze lub nie można jej stabilnie zamocować, nie należy jej użytkować do czasu poprawienia montażu.

Użytkowanie na kempingu i podczas postoju

Osłona przeciwsłoneczna jest przeznaczona do poprawy komfortu wypoczynku pod markizą poprzez ograniczenie nasłonecznienia i częściowe osłonięcie przestrzeni. Produkt nie stanowi pełnej ochrony przed deszczem, silnym wiatrem, burzą, gradem ani innymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Podczas dłuższego postoju należy okresowo kontrolować napięcie osłony i stabilność mocowań, szczególnie po zmianie kierunku wiatru, opadach lub przestawieniu wyposażenia znajdującego się pod markizą.

Czyszczenie i konserwacja

Osłonę należy czyścić delikatnie, zgodnie z rodzajem zabrudzenia. Zaleca się usuwanie kurzu, piasku i lekkich zabrudzeń miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub wodą bez użycia agresywnych środków chemicznych.

Nie należy stosować rozpuszczalników, wybielaczy, silnych detergentów ani ostrych narzędzi czyszczących, które mogłyby uszkodzić strukturę materiału, szwy lub kedrę.

Przed złożeniem i schowaniem osłona powinna być sucha. Przechowywanie mokrego produktu może prowadzić do powstawania nieprzyjemnego zapachu, zabrudzeń wtórnych lub pogorszenia estetyki materiału.

Przechowywanie

Po zakończeniu użytkowania osłonę należy zdemontować, oczyścić z większych zabrudzeń, wysuszyć i złożyć. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, ostrych przedmiotów, substancji chemicznych oraz miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Elementy montażowe, takie jak śledzie, gumy lub linki, należy przechowywać razem z osłoną, ale w sposób ograniczający ryzyko przebicia, przetarcia lub zabrudzenia materiału.

Ograniczenia użytkowania

Produkt nie jest elementem konstrukcyjnym markizy i nie służy do jej stabilizowania. Osłona nie zastępuje ściany namiotu, przedsionka, zabezpieczenia przeciwwiatrowego ani ochrony przeciwdeszczowej. Nie chroni użytkownika przed wszystkimi skutkami działania promieniowania słonecznego, wysokiej temperatury, wiatru, opadów ani innych warunków atmosferycznych.

Produkt nie jest środkiem ochrony osobistej i nie zapewnia ochrony zdrowia ani bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia pogodowego.

Postępowanie w przypadku problemu z bezpieczeństwem

W przypadku zauważenia wady, uszkodzenia materiału, problemu z kadrą, mocowaniem, śledziami, gumami montażowymi lub innego zdarzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika produktu, należy przerwać użytkowanie osłony i skontaktować się z producentem:

Nava Group

Morawin 69a

62-834 Ceków

Telefon: 888 666 536

Email: zamowienia@navagroup.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę produktu, rozmiar osłony, model markizy lub pojazdu, opis problemu, zdjęcia produktu oraz numer zamówienia, jeżeli jest dostępny.